

## ■日産デイズ主要装備一覧

- アーバンクロム特別装備
 ■ 標準装備
 ■ メーカオプション(ご注文時に申し受けます)
 ■ ティーラオプション

「デイズ主要装備一覧」の全車標準装備も合わせてご覧ください。

車種	ハイウェイスターXアーバンクロム		ハイウェイスターXアーバンクロムプロハイロッドエディション		ハイウェイスターGターボアーバンクロムプロハイロッドエディション		ハイウェイスターGターボアーバンクロムプロハイロッドエディション	
	2WD/4WD				BR06-SM21 (インタークーラーターボ)			
グレード別装備								
視界								
LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム、マニュアルレライザー付)								
シグネチャーLEDポジションランプ								
ハイビームアシスト								
インテリジェント オートライトシステム(フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おひやりライト」機能付)								
サイドターンランプ付電動格納式リモコンブラッドアミラー(ドアロック連動自動格納機能付)								
インテリジェントアラウンドビューモニター(移動物 検知機能付) <sup>*1</sup>								
バックビューモニター								
ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー								
IRカット&スーパーUVカット断熱グリーンガラス(フロントドア)								
LEDフォグランプ								
運転席まわり								
本革巻ステアリング								
ステアリングスイッチ								
アドリブストドライブアシストディスプレイ設定								
アドリブストドライブアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン	◆1				◆1			
アドリブストドライブアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン、プロパイロット								
フュージョンスターター								
インテリジェントキー(運転席、助手席、バックドア感知、キー2個)	(注1)							
アドリブストドライブアシストディスプレイ(4.2インチカラーディスプレイ、外気温度計)								
カメラモニター								
前席サンバイザー	運転席/パニティミラー、チケットホルダー付							
	助手席/パニティミラー付							
コンフォートフラッシュャー								
電動パーキングブレーキ								
足踏み式パーキングブレーキ(フットリソース式)								
オートブレーキホールド								
シルバーフィニッシャー エアコン吹き出し口(サイド部)								
メッキセンターベントノブ、メッキボタン付シフトノブ								
ブラックピアノ調フィニッシャーパウワインドウスイッチベース(前席)								
USB電源ソケット								
空調								
オートエアコン(タッチパネル式、作動確認機能付)								
オーディオナビゲーション								
オーディオレス+2スピーカー(フロント)	(注2)							
日産オリジナルナビ取付パッケージ(GPSアンテナ、TVアンテナ(リッドアガラス貼付)、6スピーカー(フロント4スピーカー+リヤ2スピーカー))	◆1				◆1			
日産オリジナルナビゲーション								
ナビにお買得!パック(日産オリジナルナビ取付パッケージ用)								
日産オリジナルドライブレコーダー(フロント+リヤ)								
ETC2.0/ETCユニット	(注3)							
内装/シート								
助手席シートアンダーボックス								
メッキインテアドハンドル								
ドアクリムクロス	トリコット							
助手席シートバック	アップバー(左右分割)							
ポケット	ロア							
シート地	トリコット		エボニー		エボニー		エボニー	
前席ヒーター付シート	(注4) ◆2 2WD 4WD		◆2 2WD 4WD		◆2 2WD 4WD		◆2 2WD 4WD	
後席シート肩口スライドルーパー								
ラグジボード								
フロアカーペット(エクセレント消臭機能付)								
外装/タイヤ・ホイール								
漆黑フロントグリル(Urban CHROME専用)								
バックドアフィニッシャー(ダーククロム)								
ハイウェイスター専用外装(フロントエアロバンパー、リヤエアロバンパー、サイドシルプロテクター、ルーフスポイラー、Highway STARエンブレム、S-HYBRIDエンブレム)								
165/55R15 75Vタイヤ&15インチアルミホイール(15×4.5J)、インセット46、PC.D100(4穴)								
155/65R14 75Sタイヤ&ハイウェイスター専用14インチアルミホイール(14×4.5J)、インセット46、PC.D100(4穴)								
シート								
安全/メカニズム								
スマートシフトハイブリッド(アイドリングストップ、バッテリーアシストシステム)	(注5)							
スマートシフトハイブリッド								
VDC(ビークルダイナミクスコントロール)								
ヒルスタートアシスト								
インテリジェント エマージェンシーブレーキ <sup>*2</sup>								
踏み間違え衝突防止アシスト <sup>*4</sup>								
エマージェンシーストップシグナル								
フロント&バックナー								
SOSコール	(注6)							
プロパイロット <sup>*5</sup>								
インテリジェント LI(車線逸脱防止支援システム) <sup>*3</sup> &LDW(車線逸脱警報) <sup>*5</sup>								
インテリジェント FCW(前方衝突予測警報) <sup>*6</sup>	(注7)							
インテリジェント DA(ひらつき警報) <sup>*7</sup>								
標識検知機能(進入禁止標識検知、最高速度標識検知、一時停止標識検知) <sup>*7</sup>								
先行車発進お知らせ								
SRSエアバックシステム(前席)&SRSサイドバックシステム(前席)								
SRカーテンエアバックシステム								
SRカーテンエアバックシステム(運転席)								
ローリミッター付ブレーキアシストペダル(後席)								
前席シートベルト非着用時警告灯&警告音(シートベルトリマインダー)								
後席シートベルト非着用時警告灯&警告音(シートベルトリマインダー)								
ABS(アンチロックブレーキシステム)								
寒冷地仕様								
前席ヒーター付シート、ヒーター付アミラー、リヤヒーターダクト、PTC素子ヒーター、高濃度不凍液(注4)	◆2 2WD 4WD		◆2 2WD 4WD		◆2 2WD 4WD		◆2 2WD 4WD	

## ■日産デイズ主要諸元

車名型式	ハイウェイスターXアーバンクロム		ハイウェイスターGターボアーバンクロムエディション		ハイウェイスターGターボアーバンクロムプロハイロッドエディション		ハイウェイスターGターボアーバンクロムプロハイロッドエディション	
	2WD				ニッサン4AA-B47W		ニッサン4AA-B48W	
車名型式	ニッサン5AA-B44W		ニッサン4AA-B45W		ニッサン5AA-B47W		ニッサン4AA-B48W	
駆動方式	エクストロニックCVT(無段変速機)							
寸法								
全長	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm
全幅	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm
全高	1640mm	1640mm	1640mm	1640mm	1660mm	1660mm	1660mm	1660mm
室内寸法 長 <sup>*1</sup>	2065mm	2065mm	2065mm	2065mm	2065mm	2065mm	2065mm	2065mm
室内寸法 幅 <sup>*1</sup>	1340mm	1340mm	1340mm	1340mm	1340mm	1340mm	1340mm	1340mm
室内寸法 高 <sup>*1</sup>	1270mm	1270mm	1270mm	1270mm	1270mm	1270mm	1270mm	1270mm
ホイールベース	2495mm	2495mm	2495mm	2495mm	2495mm	2495mm	2495mm	2495mm
トッド 前/後	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm
最低地上高 <sup>*1</sup>	155mm	155mm	155mm	155mm	155mm	155mm	155mm	155mm
重量・定員								
車両重量	850kg	870kg	860kg	880kg	910kg	930kg	920kg	940kg
乗車定員	4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名							
車両総重量	1070kg	1090kg	1080kg	1100kg	1130kg	1150kg	1140kg	1160kg
性能								
最小回転半径	4.5m <sup>*2</sup>	4.5m <sup>*2</sup>	4.8m	4.8m	4.5m <sup>*2</sup>	4.5m <sup>*2</sup>	4.8m	4.8m
燃料消費率	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid blue; padding: 2px; margin-right: 5px;">WLTC</div> <div style="font-size: small;">(国土交通省審査値)</div> </div>							
市街地モード	179km/L <sup>*4</sup>	179km/L <sup>*4</sup>	19.2km/L <sup>*5</sup>	19.2km/L <sup>*5</sup>	18.8km/L <sup>*5</sup>	18.8km/L <sup>*5</sup>	16.8km/L <sup>*5</sup>	16.8km/L <sup>*5</sup>
郊外モード	22.7km/L <sup>*4</sup>	22.7km/L <sup>*4</sup>	20.4km/L <sup>*5</sup>	20.4km/L <sup>*5</sup>	20.3km/L <sup>*5</sup>	20.3km/L <sup>*5</sup>	17.5km/L <sup>*5</sup>	17.5km/L <sup>*5</sup>
高速道路モード	22.0km/L <sup>*6</sup>	22.0km/L <sup>*6</sup>	19.7km/L <sup>*5</sup>	19.7km/L <sup>*5</sup>	19.2km/L <sup>*5</sup>	19.2km/L <sup>*5</sup>	17.0km/L <sup>*5</sup>	17.0km/L <sup>*5</sup>
29.8km/L <sup>*7</sup>	28.6km/L <sup>*7</sup>	25.2km/L <sup>*7</sup>	25.2km/L <sup>*7</sup>	25.4km/L <sup>*7</sup>	25.4km/L <sup>*7</sup>	22.8km/L <sup>*7</sup>	22.8km/L <sup>*7</sup>	
主要燃費向上対策	ハイブリッドシステム、可変バルブタイミング、自動無段変速機(CVT)、電動ワーステアリング、アイドリングストップ装置、バッテリーアシストシステム、充電制御							
諸装置								
駆動方式	前輪駆動		前輪駆動		前輪駆動		前輪駆動	
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン		ラック&ピニオン		ラック&ピニオン		ラック&ピニオン	
サスペンション 前	マクファーソン式		マクファーソン式		マクファーソン式		マクファーソン式	
サスペンション 後	トーションビーム式		トーションビーム式		トーションビーム式		トーションビーム式	
主ブレーキ 前	ディスク式		ディスク式		ディスク式		ディスク式	
主ブレーキ 後	リムブレーキ		リムブレーキ		リムブレーキ		リムブレーキ	
タイヤ 前後	155/65R14		155/65R14		165/55R14		165/55R14	

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。●本諸元のモード走行時における燃料消費率は、「WLTCモード」と「JC08モード」です。●WLTCモードは、「市街地」「郊外」「高速道路」の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード：信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速走行を想定。郊外モード：信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード：高速道路等での走行を想定。●メーカオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

\*1 社内測定値。\*2 165/55R15タイヤ&15インチアルミホイール装着時は、4.8mとなります。\*3 165/55R15タイヤ&15インチアルミホイール装着時は、21.0km/Lとなります。\*4 165/55R15タイヤ&15インチアルミホイール装着時は、19.3km/Lとなります。\*5 165/55R15タイヤ&15インチアルミホイール装着時は、22.1km/Lとなります。\*6 165/55R15タイヤ&15インチアルミホイール装着時は、21.1km/Lとなります。\*7 165/55R15タイヤ&15インチアルミホイール装着時は、28.4km/Lとなります。

## ■エンジン&モーター主要諸元

エンジン	型式	BR06-SM21	BR06-SM21(インタークーラーターボ)
	種類	シリンダー数	DOHC水冷直列3気筒
	シリンダー	内径×行程	62.7×71.2
	総排気量	L	0.659
	圧縮比		12
	最高出力	kW(PS)/rpm	38(52)/6400
	最大トルク	N·m(kgF·m)/rpm	60(6.1)/3600
	燃料供給装置		電子制御燃料噴射装置
	使用燃料		無鉛レギュラーガソリン
	タンク容量	L	27
モーター	型式	SM21	SM21
	種類		交流同期電動機
	最高出力	kW/rpm	2.0/1200
	最大トルク	N·m/rpm	4.0/100
	動力用主電池 種類		リチウムイオン電池

### セッティングオプション

- ◆1 ◆ステアリングスイッチ(アドリブストドライブアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン)
- ◆2 ◆前席ヒーター付シート
- ◆3 ◆寒冷地仕様
- ◆4 ◆日産オリジナルナビ取付パッケージ

### 〈安全装備の注意事項〉\*1～\*7 走行 安全ページの各機能注記をご覧ください。

◆1～2はそれぞれセッティングメーカオプションです。●「メーカオプション」はご注文時に申し受けます。メーカの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。  
(注1)インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能付となります。挿込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。(注2)オーディオ/ナビゲーションシステム非装着時のカバーは装着されません。ハーネス、アンテナは装着されます。(注3)ETC2.0は日産オリジナルナビゲーション装着車(一部機種を除く)のみお選びいただけます。詳しくはオプションナビ/パーツカタログをご覧ください。(注4)「内装/シート」の前席ヒーター付シートと「寒冷地仕様」の前席ヒーター付シートは同一の装備になります。(注5)停車中アイドリングストップ機能付です。(注6)SOSコールスイッチ、SOSコール専用スピーカー付となります。またご利用には、サービスへの契約が必要となります。(本サービスは車両の初度登録年月より10年間ご利用可能です。)(注7)車速5km/h以上で作動します。

- ◆3 ◆メインディレイレーターオプション
- ◆4 ◆SVEARS COAT
- ◆5 ◆ウィンドウ撥水12ヶ月
- ◆6 ◆プッシュバックパーカー
- ◆7 ◆ISO FIX対応チャイルドシート